



**HENNLICH**

*Moderne Dichtungstechnik*

*... mit dem Beratungsplus!*

A-4780 Schärding • Alfred-Kubin-Straße 9 a-c • Tel. 07712 / 31 63-0 • Fax 31 63-24 • e-mail [dichtungstechnik@hennlich.at](mailto:dichtungstechnik@hennlich.at) • [www.hennlich.at](http://www.hennlich.at)



## **MILCHROHR-VERSCHRAUBUNGS- RINGE NACH DIN 11851**

- MIT FDA-ZULASSUNG
- AB LAGER



## NORMALE AUSFÜHRUNG NACH DIN 11851

	Nennweite	d3	d11	r	s
	10	12	20	2,3	4,5
	15	18	26	2,3	4,5
	20	23	33	2,3	4,5
	25	30	40	2,8	5
	32	36	46	2,8	5
	40	42	52	2,8	5
	50	54	64	2,8	5
	65	71	81	2,8	5
	80	85	95	2,8	5
	100	104	114	2,8	6
	125	130	142	3,5	7
	150	155	167	3,5	7

## AUSFÜHRUNG MIT BUND

	Nennweite	d3	d11	d15	g	r	s
	10	12	20	10,5	1,5	2,3	5
	15	18	26	16,5	1,5	2,3	5
	20	23	33	20,5	1,5	2,8	5
	25	30	40	26,5	2	2,8	6
	32	36	46	32,5	2	2,8	6
	40	42	52	38,5	2	2,8	6
	50	54	64	50,5	2	2,8	6
	65	71	81	66,5	2	2,8	6
	80	85	95	81,5	2	2,8	6
	100	104	114	100,5	2	2,8	6
	125	130	142	125	2	3,5	7
	150	155	167	150	2	3,5	7

## HOHE AUSFÜHRUNG

	Nennweite	d3	d11	r	s
	25	30	40	2,8	8
	32	36	46	2,8	8
	40	42	52	2,8	8
	50	54	64	2,8	8
	65	71	81	2,8	6,5
	65	71	81	2,8	8
	80	85	95	2,8	6,5
	80	85	95	2,8	8
	100	104	114	2,8	8

## VERFÜGBARE QUALITÄTEN:

**MIT  
FDA - ZULASSUNG**

- EPDM** für Dampf, Säuren und Laugen (nicht f. Öle und Fette)
- NBR** für Kohlenwasserstoffe, Öle u. Fette
- SILIKON** sehr gut für Medien im Lebensmittelbereich
- FPM (Viton®)** sehr gute chem. Beständigkeit, f. aggressive Medien

Weitere Abmessungen oder Materialien können wir Ihnen mit unserem HSC-Fertigungscenter innerhalb von 2-3 Tagen liefern.