

Grijača podloga GP-IBDR

Grijača podloga GP/1800

Grijača podloga GP/900

Izolacijska jakna GB/IJ

Grijače podloge za bačve

Grijače podloge namijenjene su bačvama, gdje je potrebno održavati sadržaj bačve na konstantnoj temperaturi, smanjiti viskoznost medija ili spriječiti smrzavanje sadržaja.

Zahvaljujući zagrijavanju s dna bačve, postiže se ravnomjeren prijenos topline čak i pri niskim razinama sadržaja unutar bačve. Metalni poklopac grijače podloge osigurava ravnomjernu raspodjelu topline od grijače žice izravno na bačvu.

Grijača podloga za bačve izvrstan je dodatak grijačoj jakni za sprečavanje gubitka topline s dna. Kombinacija grijače podloge i grijače jakne za bačve osigurava vrlo kratko vrijeme zagrijavanja medija unutar bačve.

Grijače podloge za bačve mogu se koristiti i kao zasebni grijači bačvi. U tom je slučaju poželjno bačvu opremiti izolacijskom jaknom kako bi se spriječili gubici topline.

Postoje tri varijante grijačnih podloga za bačve s različitim konstrukcijama, cijenom, izlaznom snagom grijanja i temperaturnim opsegom integriranog termostata.

TEHNIČKI PODACI	
Za bačvu	200 l
Grijaći element	otporna grijača žica
Kabel za napajanje	2 – 3 m dužine
Napajanje	230 V

PREGLED PONUDE GRIJAČIH PODLOGA ZA BAČVE					
	Snaga	Zaštita	Težina	Dimenzije	Temperatura
GP-IBDR	900 W	IP 52	20 kg	Ø 570 x 75 mm	50...300 °C
GP/1800	1800 W	IP 54	15 kg	Ø 555 x 75 mm	50...300 °C
GP/900	900 W	IP 52	15 kg	Ø 550 x 105 mm	0...120 °C

Izolacijska jakna za bačve od 200 l

Izolacijska jakna dizajnirana je za izolaciju topline, smanjenje gubitaka topline i održavanje temperature unutar bačve od 200 l.

Ako je potrebno brzo zagrijati sadržaj bačve, moguće je upotrijebiti izolacijsku jaknu zajedno s grijačom podlogom za bačve. Zbog manjih gubitaka topline, sadržaj bačve brže se zagrijava. Istodobno, izolacijska jakna dulje zadržava toplinu unutar bačve. To će uštedjeti energiju, jer će grijač trošiti manje energije za održavanje temperature. Izolacijska jakna izrađena je od izdržljivog najlona s poliesterskim punjenjem. Jakna je opremljena čičkom, zahvaljujući kojem se vrlo lako može pričvrstiti na bačvu. Gornji dio bačve lako je dostupan zahvaljujući uklonjivom poklopcu jakne.

Izolacijska jakna dizajnirana je standardno za bačve od 200 l, no na zahtjev se mogu proizvesti i druge veličine ovih jakni.

Također imamo nekoliko vrsta izolacijskih poklopaca za smanjenje gubitaka topline iz poklopca bačvi. Moguće je ponuditi crni ili sivi čvrsti izolacijski poklopac ili crni izolacijski poklopac s otvorima za punjenje.

Otvori na poklopcu omogućuju pristup čepovima za punjenje bez potrebe za uklanjanjem izolacijskog poklopca.

PREGLED PONUDE IZOLACIJSKIH JAKNI ZA BAČVE				
	Bačva	Proizvod	Dimenzije	Boja
GB/IJ	200 l	izolacijska jakna	Ø 589 x 860 mm	plava
GB/LID	200 l	izolacijski poklopac	Ø 600 x 100 mm	crna
GB/LIDG	200 l	izolacijski poklopac	Ø 600 x 100 mm	siva
GB/LIDH	200 l	izol.poklopac sa otvorima	Ø 600 x 100 mm	crna